

SC - Stationär Cistern 10-60m³



En komplett och miljösäker dieseltank

Oavsett om du är intresserad av lagring, hantering eller distribution så är vår stationära cistern för diesel en mycket smidig lösning. Den kan dessutom volymanpassas efter dina behov, upp till 60000 liter och ner till 10000 liter.

Den dubbelmantlade tank-i-tank-konstruktionen förhindrar utsläpp om innertanken skulle läcka, då det yttre skalet kan rymma hela 110% av innertankens volym. Golvet, liksom den nedersta tredjedelen av innerväggarna, är korrosionsmålade för att uppnå 12 årig besiktningintervall. Cisterntanken innehåller även ett servicerum med spilluppsamling för att förhindra föroreningar från pumpar, anslutningar och andra tillbehör.



Cisterntanken är anpassad för Transport/Åkeri



Reservkraft



Truck och Terminalhantering

Certifiering & godkännande

- Tillverkad enligt MSBFS 2018:3 standard, samt uppfyller kriterium för 12-årig besiktningintervall (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för bl.a. diesel).
- Konstruerad enligt NFS 2017:5 standard (Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bl.a. diesel inom svenskt vattenskyddsområde).



OM MPP

MPP är ett familjeägt företag i västsvenska Fjärås, och har funnits på den skandinaviska marknaden sedan 2004.

Vi utvecklar och säljer hållbara bränsletankar, dieseltankar och drivmedelsanläggningar, för säker förvaring, hantering och transport av drivmedel. Vi vänder oss i första hand till företag inom uthyrning, entreprenad, åkeri, skogsbruk och lantbruk som, precis som vi, har höga ambitioner vad gäller kvalitet, säkerhet och miljö.

Vårt varumärkeslöfte är: Bränslehantering på ett säkert och smidigt sätt.

Standardutrustning



110% invallad

Våra tankstationer är 110% invallade och är tillverkade för att överensstämma med kraven i NFS 2017:5 föreskrift och MSBFS 2018:3 föreskrift*, och uppfyller även kraven för tolv års besiktningintervall. Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bränsle inom svenskt vattenskyddsområde. *Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för bränsle.



Inkapslade rör

Våra tankstationer har ett smart skalskydd som förhindrar bränslestöder: inga utanpåliggande rördragningar eller anlutningar



Inbrottskyddad

Våra tankstationer är utrustade med låsbar huva över manhållet för klass 4 lås, skyddad avluftning, kraftigt förstärkt dörr med trepunktlås och klass 4 lås, omfångsbyglar om gångjärnen och förberedd för ASSA låshus.



Fraktpassad

Tack vare lyftöglorna och den lyftbara botten blir dieselcistern lätt att flytta med kran eller gafflar. I och med formen och de fraktpassade måtten är den enkel att flytta ifall förutsättningarna ändras



Spilluppsamling

Vätskorna fylls på i serviceområdet, som är utrustat med en spilluppsamling som förhindrar att pumpar, anslutningar och andra tillbehör riskerar orsaka föroreningar. Vid eventuell överfyllning rinner bränslet till manteln.



Fackindelning

Kan fackindelas för upp till tre olika sorters bränslen, exempelvis HVO, Bensin och Diesel. Minsta fackindelningen kan göras till 7 m³.



K Cistern

Cisternen är klassad som en mobil K-Cistern för placering över mark vilket också innebär att besiktningintervallen är 12 år. Inner tanken är korrosionsskyddsmålad på golvet och 1/4 upp på väggen.



24/4 Matning

Extra sug- och returanslutningar för kontinuerlig drift. Slangomföringshål finns för kontinuerlig drift av elverk och aggregat även när tanken är låst.

Tankspecifikationer

Art.nr:	101516	101517	101518	101519	101520	101521	101522
Beskrivning:	Stationär Cistern, 10m ³	Stationär Cistern, 15m ³	Stationär Cistern, 20m ³	Stationär Cistern, 30m ³	Stationär Cistern, 40m ³	Stationär Cistern, 50m ³	Stationär Cistern, 60m ³
Beteckning:	SC10	SC15	SC20	SC30	SC40	SC50	SC60
Fyllnadsvolym (l)*:	10000	15000	20000	30000	40000	50000	60000
Längd (mm)**:	3270	4270	5280	7563	9890	11300	13300
Bredd (mm)**:	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Höjd (mm)**:	2950	2950	2950	2950	2950	2950	2950
Netto (kg)**:	3367	4069	4750	6209	7509	8892	10268



Ljusgrå
RAL 7035



Mörkgrå
RAL 7037



Miljöinvallad
110 %

*Beräknad volym. **Måttuppgifter är +-80 mm. OBS! Höjd kan vara +> 160 mm. p.g.a. avluftsanordningar på taket. ***Beräknad vikt

Senast uppdaterad: 8 oktober 2021

MPP Sverige AB Fjärås Industriväg 17
439 74 Fjärås, Sverige
+46 300-521 930
www.mpp.se

Har du någon fråga?
Hör av dig till oss, så hjälper vi dig!

