

# TT Extreme



## Praktisk och transportvänlig dieseltank

Vår Transporttank extreme är en smidig och säker bränsletank. Den fungerar som en modern farmartank, och passar alla typer av dieselhanterande arbetsplatser. Dess design gör den enkel att hantera och transportera, och dessutom skyddad från stöld och onödigt slitage. Tankens lyftöron är testade och godkända för den fyllda tankens dubbla vikt. Taket är vinklat för att underlätta vattenavrinning, och tvärs tankens tak löper två tvärgående stålbeams som bland annat fungerar som bärfundament och stöd vid belastning.

MPP's TT Extreme är anpassad för:



Byggarbets-  
plats



Reserv  
kraftaggregat



Anläggning  
Entreprenad



Anläggning  
Demolering



5 mm  
inner



### Certifiering & godkännande

- Produkten är certifierad som en IBC (Intermediate Bulk Container) förpackning, i överensstämmelse med följande regelverk och rekommendationer:
  - UN** godkänd (FN:s rekommendationer för transport av bl.a. diesel)
  - ADR** godkänd (Europeiskt regelverk berörande internationell vägtransport av bl.a. diesel)
  - RID** godkänd (Internationella regler för transport av bl.a. diesel på järnväg)
  - IMDG** godkänd (kod för internationell sjöfart av bl.a. diesel).
- Konstruerad enligt NFS 2021:10 standard (Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bl.a. diesel inom svenskt vattenskyddsområde).



### OM MPP

MPP är ett familjeägt företag i västsvenska Fjärås, och har funnits på den skandinaviska marknaden sedan 2004.

Vi utvecklar och säljer hållbara bränsletankar, dieselcisterner och drivmedelsanläggningar, för säker förvaring, hantering och transport av drivmedel. Vi vänder oss i första hand till företag inom uthyrning, entreprenad, åkeri, skogsbruk och lantbruk som, precis som vi, har höga ambitioner vad gäller kvalitet, säkerhet och miljö.

Vårt varumärkeslöfte är: **Bränslehantering på ett säkert och smidigt sätt.**

# Standardutrustning



Godkänd för transport två fyllda eller övrigt gods med samma bruttovikt som tanken.




Gaffeltunnlar från fyra olika håll.



Slanggenomföringshål, "pluggat"



Fyra staplingsbara lyftöglor som är godkända för tankens dubbla bruttovikt. Skyddsram runt samtliga hörn.



Sluttande tanktak med två tvärgående stålbalkar.



Kraftig 3-punkts stängningsmekanism med möjlighet till ett bra stort hänglås, inkl. omfångsbyglar runt gångjärn under luckan.



Inåt-bockade tanksidor plus utstickande gaffeltunnlar.



Dolda gångjärn för tanklucka.



1 st. 1" flänsmonterad sugledning med kulventil,  
1 st. 1/2" flänsmonterad sugledning med kulventil,  
1 st. 1/2" returanslutning med kulventil,



Bibehållna staplingsmått mot sin föregångare, samt godkänd för stapling av tre tomma tankar.



## 110% invallad

Miljögodkänd, dubbelmantlad tank med s.k. 110% invallning för att överensstämma med kraven i NFS 2017:5 föreskrift och MSBFS 2018:3 föreskrift.



## Spilllupsamling

Bränslen fylls på i pumprummet, som är utrustat med en spilllupsamling som förhindrar att pumpar, anslutningar och andra tillbehör riskerar orsaka föroreningar. Vid eventuell överfyllning rinner bränslet till manteln.

## Tankspecifikationer

Art.nr:	100003	100004	100005
Beskrivning:	Transporttank, 1 m <sup>3</sup>	Transporttank, 2 m <sup>3</sup>	Transporttank, 3 m <sup>3</sup>
Beteckning:	TTEXT100	TTEXT200	TTEXT300
Fyllnadsvolym, 94%: (L.)**	936	1907	2776
Längd (mm)**:	1300	2330	2330
Bredd (mm)**:	1180	1180	1600
Höjd (mm)**:	1330	1330	1330
Netto (kg)**:	735	1140	1388
Brutto (kg)**:	1553	2828	3725

\*Beräknad volym. \*\*Måttuppgifter är +-10 mm.  
\*\*\*Beräknad vikt exkl. extra utrustning som t.ex. pump.

### LAGERFÄRG



Ljusgrå, RAL 7035



Mörkgrå, RAL 7037



Miljöinvallad 110 %

Senast uppdaterad: 7 juni 2023

MPP Sverige AB Fjärås Industriväg 17  
439 74 Fjärås, Sverige  
+46 300-521 930  
www.mpp.se

Har du någon fråga?  
Hör av dig till oss, så hjälper vi dig!

