

TTC Compact



Vielseitig einsetzbar und kompakt

Mit seinem durchdachten Design ist unser Dieseltank TT Compact perfekt für den Transport und Versorgung von Kraftstoff an den verschiedensten Arbeitsplätzen. Er ist sicher, einfach zu bedienen und gegen Diebstahl geschützt.

MPP's TT40 Tank ist geeignet für:

- Vermietung
- Hoch- und Tiefbau
- Notstromversorgung
- Temporäre Heizung
- Abrissarbeiten
- Gala-Bau



Zertifizierungen und Zulassungen

Das Produkt hat eine Zulassung und Zertifizierung als IBC-Container (IBC = Intermediate Bulk Container) gemäß folgenden Vorschriften und Empfehlungen:

UN (Empfehlungen der Vereinten Nationen für Transport von z. B. Diesel)

ADR (europäische Vorschriften für den internationalen Straßentransport von z. B. Diesel)

RID (internationale Vorschriften für den Eisenbahntransport von z. B. Diesel)

IMDG (Kodex für den internationalen Seetransport von z. B. Diesel)

PEFC (PEFC ist ein System zur Zertifizierung von umweltfreundlicher Forstwirtschaft)



Über MPP

MPP ist ein Familienunternehmen mit Sitz im westschwedischen Fjärås, das seit 2004 auf dem schwedischen Markt tätig ist.

Wir entwickeln und vertreiben nachhaltige Kraftstofftanks, Dieseltankern und Treibstoffanlagen zur sicheren Lagerung, Verwendung und Beförderung von Kraftstoffen. Wir arbeiten in erster Linie mit Unternehmen aus den Branchen Vermietung, Bauwirtschaft, Spedition, Forstwirtschaft und Landwirtschaft, die genau wie wir hohe Ansprüche in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Umweltschutz haben.

Unser Markenmotto lautet: **Sicherer und flexibler Umgang mit Kraftstoff.**

Standardausrüstung



Tank Luke in Kabinenform für bessere Ergonomie und eine komfortablere Arbeitssituation, insbesondere wenn der Tank z. B. auf einer Pritsche steht.




Pumpenraum mit extra Stauraum für Werkzeuge oder Ausrüstung.



Stapelbar: Zugelassen zum Stapeln von zwei gefüllten Tanks oder drei leeren Tanks.



Nach innen gewölbte Tankseiten zum besseren Schutz vor Kratzer und Dellen.



Leicht zugängliche Inspektionsluke für einfaches prüfen vom Innentank.




2" Entlüftungsventil zur einfachen Entlüftung beim Betanken



Öffnungen für Schlauchführung für den Dauerbetrieb von Kraftwerken und Aggregaten




Verdeckte Scharniere für zusätzlichen Schutz vor Diebstahl



Ösen für das Heben mit Ketten oder für die Lastsicherung mit Spangurten.



Gabeltunnel zum Anheben mit dem Gabelstapler



Verstellbare Flanschverbindungen Ankerschlitz V-H von hinten. Inspektionsluke, Sicherheitsstopfen, Über/unterdruckventil, Analoge Füllstandesanzeiger, Überfüllsicherung, 1" Saugleitung mit Kugelhahn für Pumpe, 2" Tankwagenkupplung, 1Stk. 1/2" Rücklaufanschluss mit Kugelhahn, 1 Stk. Platz für Zusatz Saugleitung, 1 Stk. Platz für Zusatz Rücklaufleitung, 2" Entlüftungsventil.



Abschließbare Luke für extra Diebstahlschutz. Kann individuell angepasst werden für Ihre spezifischen Bedürfnisse wie z.B. Schnellanschlüsse oder Durchflusszähler.



STANDARDFARBE



ERHÄLTlich IN ALLEN RAL-FARBEN



DOPPELWANDIG IM SINNE DER AWSV

Tankspezifikationen

Art.Nr.	101289	101290	101291
Beschreibung:	TT Compact 1000 liter	TT Compact 2000 liter	TT Compact 3000 liter
Beschreibung:	TTC100	TTC200	TTC300
Volumen, 95% (Liter)*	1000	2019	2853
Länge (mm)**	1220	2340	2340
Breite (mm)**	1235	1235	1625
Höhe(mm)**	1325	1325	1325
Nettogewicht (kg)***	631	947	1077
Brutto (kg)****	1481	2690	3502

*Berechnetes Volumen. **Maßangaben +-10 mm.

***Berechnetes Gewicht ohne zusätzliche Ausrüstung wie z.B. die Pumpe.

****+-100kg.