

TT40

Mobiler Kraftstofftank 400 L



Leicht und praktisch

Der 400-Liter-Transporttank ist ein kompakter ADR-zugelassener Dieseltank mit intelligenten Funktionen für eine sichere und bequeme Handhabung. Er ist eine kleinere Version unseres TTC Compact 1-3 m³. Der Innentank ist aus Aluminium gefertigt was ihn leicht und rostfrei macht.

MPP's TT40 Tank ist geeignet für:

- Vermietung
- Hoch- und Tiefbau
- Notstromversorgung
- Temporäre Heizung
- Abrissarbeiten
- Gala-Bau



Zertifizierungen und Zulassungen

Das Produkt ist zugelassen und zertifiziert als IBC-Container] gemäß folgenden Vorschriften und Empfehlungen:

UN (Empfehlungen der Vereinten Nationen für Transport von z. B. Diesel)

ADR (europäische Vorschriften für den internationalen Straßentransport von z. B. Diesel)

RID (internationale Vorschriften für den Eisenbahntransport von z. B. Diesel)

IMDG (Kodex für den internationalen Seetransport von z. B. Diesel)

PEFC (PEFC ist ein System zur Zertifizierung von umweltfreundlicher Forstwirtschaft)




Über MPP

MPP ist ein Familienunternehmen mit Sitz im westschwedischen Fjärås, das seit 2004 auf dem schwedischen Markt tätig ist. Wir entwickeln und vertreiben nachhaltige Kraftstofftanks, Dieseltankern und Treibstoffanlagen zur sicheren Lagerung, Verwendung und Beförderung von Kraftstoffen. Wir arbeiten in erster Linie mit Unternehmen aus den Branchen Vermietung, Bauwirtschaft, Spedition, Forstwirtschaft und Landwirtschaft, die genau wie wir hohe Ansprüche in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Umweltschutz haben. Unser Markenmotto lautet: Sicherer und flexibler Umgang mit Kraftstoff.

Standardausstattung



Der Boden des Tanks ist so konzipiert, dass er von allen 4 Seiten mit einem Hubwagen oder einem Gabelstapler angehoben werden kann.



Gabeltunnel an beiden Längsseiten, die den Tank während des Transports sichern.



Kranösen zum Anheben mit dem Kran



Geringes Gewicht und rostfreier Aluminiuminnentank, der den Kraftstoff sauber hält.



Tankluke in Kabinenform für bessere Ergonomie und eine komfortablere Arbeitssituation, insbesondere wenn der Tank z. B. auf einer Pritsche steht.



Stapelbar: Zugelassen zum Stapeln von zwei gefüllten oder drei leeren Tanks.




Öffnungen für Schlauchführung für den Dauerbetrieb von Kraftwerken und Aggregaten



Verdeckte Scharniere für zusätzlichen Schutz vor Diebstahl



Verschlusshaube angepasst für Schlösser der Klasse 4



Einen sauberen und geschützten Ort zur Aufbewahrung des Schlauchs.



Der Tank ist für die Vermietung Einsatzbereit mit zwei Vor- und Rücklaufanschlüssen für z.B. den Anschluss an einen Generator.



Vollständig herausnehmbarer Innentank um Inspektionen und Wartungen zu erleichtern.



Tankspezifikationen

Art.Nr.	101289
Beschreibung:	TT40
Volumen, 95% (Liter)*	411
Länge (mm)**	1165
Breite (mm)**	800
Höhe(mm)**	970
Nettogewicht (kg)**	270
Brutto (kg)****	694

- Light grey RAL 7035
- ✓ Doppelwandig im Sinne der AwSV

*Berechnetes Volumen. **Maßangaben +-10 mm.

***Berechnetes Gewicht ohne zusätzliche Ausrüstung wie z.B. die Pumpe.

****+-100kg.